


# GRIPPER INDOOR Fiche technique

## 1. DESCRIPTION

Gripper est une dalle produite en polypropylène à haute résistance mécanique qui permet la création de sols stables et résistants aux contraintes de tout jeu, tels que: basket-ball, volley-ball, football, tennis, hockey, danse, aérobic, etc.... Selon les besoins, l'insertion d'un tapis amortisseur entre le substrat et Gripper peut être évaluée.



## 2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	-	Polypropylène recyclé (PP) 97-99%
	-	Additifs 1-3%
Couleurs standard	-	Royal Blue (RAL 5010) Leaf Green (RAL 6002) Traffic Red (RAL 3020)
Dimensions	cm	33.3x33.3x H1 (9pz/m <sup>2</sup> )
Poids	kg	0.55 (± 10%)
Stabilisation UV	-	Oui
Finition de surface	-	Fermée (sans trous) et lisse
Type d'accrochage	-	Rapide avec snap-fit
Planéité	mm	0.00
Possibilité d'insérer un tapis amortisseur*.	-	oui
Avec tapis amortisseur de 6 mm (EN 14904:2006)		
Absorption des chocs	%	27
Déformation verticale	mm	1.6
Comportement vertical de la balle (rebond de la balle)	%	97
Embrayage	-	82
Résistance à l'usure	g	0.11
Résistance aux chocs	-	Aucun dommage
Résistance à l'entaille	mm	0.00
Reflet miroir (réflexion)	%	4
Charge roulante	mm	0.36 (sans dégradation)
Temps d'installation	m <sup>2</sup> /h/ouvrier	50
Lieu de production	-	Italie

\* Non inclus dans la livraison standard


### 3. EMBALLAGE ET TRANSPORT

Code produit	-	FGRIPPX3333
Dimension de l'emballage	cm	105 x 105 x H185
Type d'emballage	-	Empilé et emballé dans un film plastique sur palettes
Quantité par palette	pcs	1485
Surface par palette	m <sup>2</sup>	165
Poids brut du colis	kg	834

### 4. MODE D'INSTALLATION

Surface de pose: Gripper doit être installé de préférence sur des surfaces planes rigides et lisses (béton, asphalte, résines, revêtements de sol, etc.). Avant d'installer Gripper, les surfaces doivent être nettoyées de la saleté, de la poussière, de l'huile, de la graisse, des résidus de colle et d'autres matières étrangères.

Installation de Gripper: la dalle est posée à l'aide d'une fixation rapide à enclenchement rapide. Le sens de pose est de bas en haut et de gauche à droite, en tenant les crochets vers le haut et vers la droite. Pour une installation plus rapide, les dalles 3 x 3 peuvent être accrochées directement (toujours dans le sens de l'installation) et sont livrées déjà accrochées et empilées sur les palettes. Il est nécessaire de laisser un joint de dilatation près des bordures et de tout autre objet susceptible d'entraver la dilatation thermique; quelques centimètres suffisent.



Exécution des lignes de coupe: nettoyer parfaitement la surface du revêtement de sol réalisé avec Gripper. Les lignes doivent être faites avec de la peinture de rue normale, en délimitant d'abord les lignes avec du ruban de papier et en les marquant ensuite avec de la peinture, puis en enlevant le ruban une fois le travail terminé.

Nettoyage: Gripper peut être nettoyé comme une surface sportive lisse normale, avec de l'eau, des détergents non agressifs, des aspirateurs, des brosses, etc...