

### **Voce di Capitolato MULTIMODULO®**

Realizzazione di intercapedine ventilata di altezza totale \_\_\_\_cm mediante fornitura e posa di casseforme a perdere in polipropilene rigenerato tipo MULTIMODULO® della ditta Geoplast S.p.A atte alla rapida creazione, a secco, di un fondo cassero autoportante sopra il quale verrà eseguito un getto di calcestruzzo classe C20/25 minimo con conseguente riempimento a raso della cassaforma e formazione di una soletta piana all'estradosso di spessore \_\_\_\_cm, armata con barre per c.a. o rete elettrosaldata diametro \_\_\_\_mm passo \_\_\_\_ x \_\_\_\_cm. E' ammesso l'utilizzo di calcestruzzo fibrorinforzato. L'estradosso della soletta sarà livellato e tirato a frattazzo o staggia.

Le casseforme tipo MULTIMODULO® dovranno avere interasse a base quadrata 71x71 cm, altezza \_\_\_\_cm. Avranno forma a cupola, o serie di cupole ribassate, dotati di 4 o più piani di riferimento per il getto e il corretto posizionamento della rete elettrosaldata onde evitare eventuali avvallamenti in prossimità dei piedi di appoggio del cassero. I moduli, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo e formeranno dei pilastri con interasse a matrice quadrata nei due sensi. Il vuoto risultante sarà adibito a riempimento, rialzo di quota, passaggio di impianti in genere e/o alla ventilazione della intercapedine. Le chiusure laterali saranno realizzate con elementi estensibili tipo GEOBLOCK®, in polipropilene rigenerato e impilabili o cartonplastico.

Gli elementi tipo MULTIMODULO® dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Essere prodotto da Azienda Certificata secondo la norma ISO 9001
2. Possedere certificazione di sistema rilasciata da ente membro EOTA (European Organisation for Technical Approvals)

Il prezzo comprende:

- a) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro con spessore come da progetto.
- b) A discrezione della D.L., prima della posa del sistema di casseri, possono essere formati fori e/o tracce per il passaggio di canalizzazioni e tubazioni degli impianti idro-termo sanitari, elettriche, telefoniche e quant'altro.
- c) La pavimentazione sarà ventilata tramite la formazione di fori del diametro di mm 80/120, sulle murature perimetrali in ragione di circa uno ogni 3.50/4.00 m, completi dell'eventuale tubazione di collegamento in PVC e delle griglie esterne in acciaio inox dotate di rete anti insetti in materiale plastico. I fori di aerazione, per una buona ventilazione, dovranno essere posti preferibilmente ad una quota più alta a sud del fabbricato (lato più caldo) rispetto al nord (lato più freddo). Nel caso vi siano porzioni di vespaio all'interno di travi di fondazione questo dovrà essere collegato con le porzioni esterne o perimetrali.
- d) Fornitura e posa in opera del sistema tipo MULTIMODULO® e GEOBLOCK® composto da casseri a perdere in propilene rigenerato.
- e) Fornitura e posa dell'armatura di ripartizione (rete elettrosaldata) necessaria per resistere alle sollecitazioni di esercizio
- f) Getto di riempimento della sovrastante cappa in calcestruzzo con classe di resistenza, consistenza e spessore come da progetto gettata in opera con o senza l'ausilio di pompe.
- g) Vibratura del getto.
- h) Tutti gli oneri, anche per opere provvisionali, sfridi, tagli e ogni altro onere necessario a fornire l'opera a perfetta regola d'arte.

Resta esclusa la cassetta perimetrale.